



Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.3.1, Tipo 4.2.3.2 e Tipo 4.2.3.3.

Descrição: Tinta Esmalte Sintético a base d'água Multissuperfícies Premium Marfim é uma tinta à base de água que proporciona ótima aplicação, fácil limpeza de equipamentos e dispensa uso de fundo². Apresenta baixíssimo odor, não amarela e oferece ótima resistência a intempéries, além de possuir secagem rápida e proporcionar excelente acabamento.

Indicação: Indicado para ambientes externos e internos em superfícies de alvenaria, paredes, pisos, demarcações de garagem, madeira, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, azulejos, pastilhas, vidro e PVC.

Diferenciais: Produto a base de água de fácil aplicação, secagem rápida, excelente poder de cobertura, alto rendimento e resistência a intempéries. Produto ecologicamente correto de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

Propriedades Físico Químicas:

Brilho @ 60°: 85 - 95 UB

Peso Específico: 1,05 – 1,09 g/cm³

Espessura de filme seco - 70 a 90 µm

Viscosidade: 80 – 120 UK

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 27,11 a 54,6 g/L

Informações Técnicas:

Composição: Resina modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Toxicidade: Baixa toxicidade

Embalagens: 800 mL, 900 mL, 3,2 L e Galão 3,6 L

Dados de Aplicação:

Diluyente: Água.

Diluição: Se necessário adicione no máximo 20 % de Água.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água.

Rendimento:

Galão de 3,6 L: Até 75 m² por demão.

Galão de 3,2 L: Até 67 m² por demão.

¼ de Galão de 900 mL: Até 19 m² por demão.

¼ de Galão de 900 mL: Até 17 m² por demão.

*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Secagem:

Toque: 30 minutos;

Entre demãos: 2 horas;

Manuseio: 5 horas;

Final: 5 horas

Cura Total: 7 dias

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um bom resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Preparo do Substrato: Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, ferrugem, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

Repintura: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o Esmalte Base Água Multissuperfícies.

Poeira e pó de lixamento: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

Superfícies brilhantes: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

Manchas gordurosas e graxas: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

Mofo: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e espere secar;

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024

Umidade: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

Pinturas soltas, blocos de concreto, reboco fraco, superfícies porosas e caiação: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de Fundo Preparado Marfim;

Gesso corrido, placas de gesso e gesso acartonado / Drywall: Aguarde a secagem total e remova o pó. Aplique o Fundo Preparador Marfim, conforme orientação na embalagem;

Fibrocimento ou substratos cerâmicos porosos: Lave com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem. Aplique o Fundo Preparador Marfim.

Imperfeições Rasa: Em alvenaria: Corrija com Massa Acrílica Marfim em ambientes externos ou internos, ou com Massa Corrida Marfim em ambientes internos, em áreas não molháveis (secas). Em madeiras: corrija com Massa para Madeira.

Superfícies Novas de Reboco, emboço ou concreto: Aguardar cura total do reboco novo é de, no mínimo, 28 dias. Aplique Fundo Preparador Marfim conforme orientação na embalagem. Em seguida aplique o Esmalte Base Água Multisuperfícies Marfim. Imperfeições profundas: Repare com reboco e proceda como em “Reboco Novo”.

Madeira Nova: Lixe até eliminar as farpas e remova o pó. Aplique uma demão de Fundo Nivelador Marfim, conforme recomendações na respectiva embalagem. Para madeiras resinosas, aplique 2 demãos de Selador para Madeira Marfim. Em caso de fissuras ou imperfeições, corrija com Massa para Madeira. Aplique 2 demãos de Fundo Nivelador Marfim. Aguarde secagem do fundo e aplique o Esmalte Multisuperfícies Base Água Marfim.

Metais Ferrosos Novos: Lixe e elimine o pó. Em seguida, aplique 2 demãos de Primer Anticorrosivo Marfim. Aguarde secagem do fundo e aplique o Esmalte Multisuperfícies Base Água Marfim.

Metais Enferrujados: Lixe para eliminar completamente a ferrugem e proceda como em “Metais Ferrosos Novos”.

Aço Galvanizado, Alumínio e PVC: Lixe, lave com água e detergente, enxágue e espere secar e aplique diretamente o Esmalte Multisuperfícies Base Água Marfim. Caso a superfície ainda esteja com mancha de gordura, de óleo ou de graxa limpar com solução desengraxante. Não é necessária a aplicação de fundo.

Azulejos, Pastilhas e Vidros: Lave bem a superfície e rejuntas com água e detergente, removendo toda a gordura e mofo. Enxágue, deixe secar totalmente e aplique o Esmalte Multisuperfícies Base Água Marfim. Não é necessária a aplicação de fundo.

Superfícies Laminadas (*tipo Fórmicas) nos acabamentos brilhante, fosca ou acetinada: Lixar para remoção do brilho com lixa 400, elimine o pó e aplique o Esmalte Multisuperfícies Base Água Marfim. Não é necessária a aplicação de fundo.

Superfícies enceradas, com lustra móveis, mancha de gordura, de óleo ou de graxa: Limpe com thinner para limpeza ou solução desengraxante.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

Atenção: Não limpar a superfície com solventes, diluentes, álcool ou produtos químicos no geral. Para obter o máximo de desempenho do produto, não recomendamos a colocação de objetos e/ou contato sobre a superfície pintada durante os 30 primeiros dias após a aplicação do produto. Não recomendamos a aplicação sobre superfícies de borracha, em portas que utilizem guarnição de borracha para vedação.

Não recomendamos a aplicação sobre áreas internas de boxes em banheiro, nem em áreas molhadas.

*2 Para superfícies de alumínio, PVC, Galvanizados, azulejo, pastilha, madeira e vidro.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024