



Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.3

Descrição: Resina Acrílica Base Água Impermeabilizante Premium é um Produto de fácil aplicação que promove sensação de conforto térmico no ambiente (no verão reflete a energia solar mantendo sua casa com temperatura mais amena, e no inverno transfere a energia absorvida pela telha para o ambiente interno, mantendo sua casa mais aquecida.) sem cheiro*, secagem rápida, ótima aderência, solúvel em água e de acabamento brilhante, tendo como principal característica o poder de impermeabilização de superfície, conferindo alta resistência e durabilidade.

Deixa a superfície repelente à água e umidade, impedindo a formação de limo ou qualquer ação de intempéries. Por ser à base de água, minimiza a agressão ao ambiente e proporciona bem estar a quem o utiliza. O resultado final é um ambiente renovado e bem estar garantido por mais tempo.

Indicação: Resina Acrílica Base Água Impermeabilizante Premium é indicado para proteger e embelezar superfícies em geral, podendo ser aplicado interna e externamente em vários tipos de superfícies como telhas (cerâmicas, amianto, entre outras), tijolos aparentes, pedras naturais (ardósia, pedra mineira, entre outras), concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas e sobre tinta Super Piso Marfim.

Diferenciais: Produto de fácil aplicação, sem cheiro* 4 horas após a aplicação, secagem rápida, ótima aderência, solúvel em água e de acabamento brilhante, tendo como principal característica o poder de impermeabilização de superfícies, conferindo alta resistência e durabilidade.

*1 - O produto não deixa cheiro em até 4 horas após a aplicação. Seguido corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, após 4 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Conforme catálogo de cores

Acabamento: Brilhante

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 1,01 a 1,10 g/cm³

Viscosidade: 80 a 100 UK

Ph: 8,5 a 10,5

Sólido/Massa: 47 a 58%

Sólido/Volume: 34 a 50%

VOC: < 20 g/L

Ponto de Fulgor: > 100 °C

Toxicidade: Consulte a Fispq

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescentes, modificadores reológicos, aditivos e água.

Prazo de Validade: 36 Meses

Embalagens: 3,6 L e 18 L

Dados de Aplicação:

Diluíente: Água

Nº de Demãos: Normalmente, com 3 a 4 demãos, você já consegue um excelente resultado. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de aplicação: Rolo de lã, pincel, trincha ou airless.

Secagem: Ao toque: 1 horas;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 24 horas.

Rendimento / Acabado*2:

Balde 18 L: Até 225 m² por demão.

Galão 3,6 L: Até 45 m² por demão.

*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Diluição: Até 20% de água potável.

Preparo do Substrato: Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

Superfícies mofadas: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Telhas de fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas: Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Superfície nova coberta com pedras naturais, telhas ou tijolos: Raspe ou escove até eliminar as partes soltas.

Pedras, telhas e tijolos envernizados: Lixe até tirar todo o brilho e, em seguida, limpe o pó.

Pedra, telhas ou tijolos encerados ou polidos: Elimine a cera raspando com escova de aço e com estopa embebida em thinner de limpeza.

Manchas de gordura: Lave com solução de água e detergente, enxague e deixe secar.

Sobre a Tinta Acrílica Super Piso Premium Marfim: Aguarde 72 horas para a tinta piso curar e, em seguida, aplique a resina acrílica.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024