

Verniz Marítimo Premium



Classificação: ABNT NBR 11702 - Tipo 4.3.1.3.

Descrição: O Verniz Marítimo Premium Marfim é um produto de ótima qualidade. Sua alta espessura transparente e fino acabamento proporcionam proteção contra a ação das intempéries, além de conferir maior durabilidade ao aspecto natural da madeira. Tem como finalidade renovar o ambiente, garantindo bem-estar. Para manter o baixo odor do Verniz, é necessária a diluição com **Aguarrás Marfim** baixo odor. Você encontra o **Verniz Marítimo Premium** nas versões brilhante, acetinado e fosco.

Indicação: É indicado para decorar e proteger superfícies de madeira, em ambientes externos e internos, tais como: portas, portões, janelas, esquadrias, móveis, forros, entre outras.

Diferenciais: Produto de fácil aplicação, baixo odor, finíssimo acabamento, excelente poder de cobertura, alto rendimento, elevado poder de penetração e de resistência a intempéries.

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 0,880 - 0,930 g/cm³

Volume de Sólidos - 50 +/- 5

Viscosidade: 50 – 70 Segundos (CF4)

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 450,00 g/L

Ponto de Fulgor > 37 °C

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Resina Alquílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos e solventes alifáticos.

Não contém chumbo.

Prazo de Validade: 36 meses

Toxicidade: Baixa toxicidade

Embalagens: 900 ml e 3,6 L

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluído: Aguarrás Marfim

Rendimento:

Pinta até 50 m²/galão/demão

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Acessórios de Pintura: Rolo de espuma, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

Secagem Toque: 1 a 2 horas;

Entre demãos: 8 a 12 horas;

Final: 18 a 24 horas

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 09/2019

Diluição: Se necessário adicione no máximo 10 % de Aguarrás Marfim para pintura com pincel/rolo e no máximo 20% para pintura com pistola.

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Aguarrás Marfim.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.