

Boletim Técnico

Esmalte Sintético Premium

TINTAS
marfim



Classificação: Produto de utilização profissional/industrial.

Descrição: O Esmalte Sintético Premium Marfim é um produto para quem busca qualidade e praticidade. Sua fórmula inovadora garante uma proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Produto de fácil aplicação, baixo odor, secagem rápida, excelente poder de cobertura, alto rendimento e resistência a intempéries. Para manter o baixo odor do esmalte, é necessário a diluição com Aguarrás Marfim baixo odor. Você encontra o Esmalte Sintético Premium na versão brilhante e acetinado.

Indicação: Indicado para quem deseja proteger e embelezar superfícies externas e internas de metais ferrosos, madeira, alumínio e galvanizados (desde que previamente preparados), cerâmicas não vitrificadas e alvenaria (desde que previamente preparados).

Diferenciais: Produto de fácil aplicação, baixo odor, excelente poder de cobertura, alto rendimento e resistência a intempéries.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Conforme catálogo de cores

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 0,910 – 1,110 g/cm³

Volume de Sólidos: 44 % +/- 2

Espessura de filme seco - 35 +/- 5 µm

Viscosidade: 80 – 85 UK

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 450,00 g/L

Ponto de Fulgor > 37 °C

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Resina Alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos e solventes alifáticos. Não contém chumbo.

Prazo de Validade: 36 meses

Toxicidade: Baixa toxicidade

Embalagens: 900ml e 3,6 L

Dados de Aplicação:

Diluyente: Aguarrás Marfim

Rendimento: Pinta até 70 m² por galão de 3,6L por demão. Podendo variar de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Acessórios de Pintura: Rolo de espuma, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

Secagem: Toque: 30 a 60 minutos;

Entre demãos: 8 horas;

Manuseio: 14 a 18 horas;

Final: 24 horas

Cura Total: 7 dias

Diluição: Se necessário adicione no máximo 10 % de Aguarrás Marfim para pintura com pincel/rolo e no máximo 30% para pintura com pistola.

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Aguarrás Marfim.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 02/2021